

ADHER 7A

ADHERENT COURROIES

7 bonnes raisons d'utiliser ADHER 7A

1. ADHER 7A est une solution de **résine tackifiante** spécifique, en milieu solvanté.
2. Augmente l'**adhérence** de tous types de courroies.
3. Permet une transmission de **puissance** plus élevée.
4. Se **pulvérise** sur les courroies avant la mise en marche.
5. Pour des courroies de **toutes natures** (cuir, caoutchouc, plastiques).
6. **Empêche** les courroies de patiner sur les mécanismes en mouvement.
7. **Réduit** l'usure et le vieillissement des courroies.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Bâtiments



Transports

Est adapté pour tous tapis de roulement, toutes courroies en V, rondes, trapézoïdales ou plates, de pompes à vin, et autres matériels très exposés.

Aide au démarrage des tapis en charge dans les carrières, centrales d'enrobés.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Liquide limpide jaune Densité : 0,72 Extrait sec : 17% Gaz propulseur : butane/propane Boîtier fer blanc Volume net : 500ml</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Vaporiser à environ 20 cm sur les courroies ou tapis à traiter, ainsi que sur les poulies et roulements. Attendre 5mn avant de remettre le matériel sous tension.</p> <p>Renouveler l'opération si nécessaire. Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée.</p>

FR15012025/4

7 en +

CARTECH : Graisse extrême pression au sulfonate de calcium

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor