

# Les ADHESIFS

Particulièrement adapté pour :



Bâtiments

## ADHESIF AMERICAIN 48 & 72



Adhésif multi-fonction toilé compatible avec la plupart des supports bâtiment. Complexe grille enduit d'un film PE de couleur grise. Possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection. Résiste aux écarts de température. S'utilise par les maçons, plombiers, enduiseurs,...

### **Caractéristiques MODELE 48**

Nature du support : Grille polyester laminée avec film PE  
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique  
Epaisseur totale : 220 µm  
Adhésion sur acier : 18 N / 25 mm  
Résistance à la rupture : 105 N/25mm  
Température d'utilisation : -15 à 60 °C

Largeur : 48 mm Longueur : 50 m  
Mandrin : 76 mm  
Nombre de rouleau par carton : 24

### **Caractéristiques MODELE 72**

Nature du support : Grille polyester laminée avec film PE  
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique  
Epaisseur totale : 175 µm  
Adhésion sur acier : 23 N / 25 mm  
Résistance à la rupture : 95 N/25mm  
Température d'utilisation : -10 à 75 °C

Largeur : 72 mm Longueur : 50 m  
Mandrin : 76 mm  
Nombre de rouleau par carton : 24

## ADHESIF ORANGE : Adhésif en PVC

Adhésif solide et souple qui se déchire à la main. Permet de colmater le trou et les espaces vides des coffrages dans les travaux de bricolage et de construction professionnelle. Sert également à masquer l'encadrement des fenêtres et des portes lors des travaux de peinture. L'ADHESIF ORANGE adhère parfaitement à basse température sur les surfaces polluées, humides et plus généralement difficiles ; Il est en outre insensible à l'huile, l'eau, la graisse, l'acide et les produits chimiques.

Nature du support : PVC Plastifié  
Masse adhésive : solvant (caoutchouc naturel)  
Epaisseur du film (µm) : 120  
Pouvoir adhésif sur acier : 1,4 N/cm  
Résistance à la rupture : 20 N/cm  
Allongement à la rupture : 150%  
Largeur : 44 mm Longueur : 33 m  
Mandrin : 76 mm  
Nombre de rouleaux par carton : 12/24/36



FR15102020/7

**7 en +**

**SUNICLIN** : Shampooing carrosserie

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**