



AEROBRIL

PEINTURE DE FINITION BRILLANTE
ANTI-CORROSION



7 bonnes raisons d'utiliser AEROBRIL

1. Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
2. Résistance élevée **aux intempéries et aux U.V** et bonne tenue aux produits chimiques.
3. **Durété** superficielle exceptionnelle.
4. Sèche très rapidement.
5. **Brillant** prononcé et durable.
6. Bon pouvoir **anti-corrosion**.
7. Résiste à la chaleur jusqu'à **120 °C**.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Bâtiments

Peinture de finition au brillant prononcé.

S'applique sur tous les métaux habituellement peignables : tôle acier, carrosserie automobile, fonte, mais aussi sur bois, verre, terre cuite.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Peinture alkyde modifiée. Famille 1 Classe 4a Temps de séchage : Hors poussière/au toucher : 30 min Séchage à cœur : 3 heures Rendement : 1 aérosol pour 2m² environ Volume net : 400 ml</p> <p>TEINTES STANDARD RAL - Blanc 9010 - Noir 9005 - Jaune 1021 - Rouge 3000 *Nuancier RAL (à la demande)</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>S'applique sur une surface désoxydée, dépolie, dégraissée. Masquer les parties environnantes à ne pas peindre. Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation (au moins 30 secondes). Vaporiser en tenant la bombe verticale, à une distance de 25 à 30 cm de l'objet à peindre. Le meilleur aspect s'obtient par l'application successive de 2 à 3 couches fines. Attendre quelques minutes entre l'application des couches, mais ce temps n'excédera pas 30 minutes. Après 24 heures, enlever les brumes de vaporisation avec une pâte à polir. Après usage, purger la valve en vaporisant aérosol renversé.</p>

FR11042012/maj5

7 en +

SOLVCLEAN : Dégraissant pour préparation de surfaces

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor