



ALUCOL

BANDE ADHÉSIVE D'ÉTANCHÉITÉ À FROID

2 teintes
GRIS CLAIR
GRIS FONCE



7 bonnes raisons d'utiliser ALUCOL

1. Complexe **multi-couches** composé de :
une couche de mastic butyle adhésive.
film aluminium indéchirable.
2. La face adhésive est protégée par un **support silicone pelable**.
3. Résiste à la température jusqu'à **80°C**.
4. Possède une excellente **adhérence** et une très bonne **résistance** au cisaillement.
5. S'applique toujours à **froid**.
6. Ne contient **pas de bitume**.
7. Adhère sur les supports du bâtiment, béton, aluminium, verre.

Particulièrement adapté pour :



BTP



Collectivités

Raccords d'étanchéité dans l'industrie, la maintenance, le bâtiment.
Entretien des faîtages de toitures, abergements de cheminées, terrasses.
Permet la réfection des chéneaux et gouttières.
S'utilise sur les tuyauteries de climatisation, ventilations.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Rouleau : longueur 10m, largeur 20cm. Épaisseur : 0,6mm environ. Masse surfacique : environ 1000g/m ² Force de pelage (angle 90°/100mm/mm) sur acier (MEL052) : F ≥ 4N/cm Perméabilité à la vapeur d'eau (NF T30-018) : environ 2,5g/m ² /24h, soit une valeur <SD> de 2500m. Résistance au coulage du mastic butyle à : . 5°C (ISO7390) : < 3mm . 70°C (ISO7390) : < 3mm Température d'application : +5°C ≤ T ≤ +40°C Température de service : -30°C ≤ T ≤ +80°C 2 teintes : gris clair (couleur aluminium) et gris foncé (couleur plomb) Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Les supports doivent être propres, secs et dépoussiérés. Couper la bande à la longueur désirée. Retirer le film protecteur et appliquer sur le support à traiter. Appuyer fortement pour éviter les bulles d'air. Si la bande n'est pas assez large, possibilité d'effectuer un recouvrement d'au moins 5 mm environ. Ne pas appliquer sur des supports gelés.

FR10012023/8

7 en +

RENOVTOUT : Revêtement d'étanchéité en aérosol

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr



La société 7 d'Armor apporte le plus grand soin à l'exécution de la commande et à la qualité de ses produits. En cas de défectuosité reconnue par elle, son obligation sera limitée au seul remplacement ou au remboursement des quantités défectueuses sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie les défauts et dommages résultant d'un stockage, de manipulation, de transport ou d'utilisation dans des conditions anormales ou non conformes avec la nature, les prescriptions, l'aptitude à l'emploi du produit ainsi qu'une mise en place du produit sans respect des règles de l'art et des préconisations techniques figurant dans la documentation remise avec le produit.