



# BITUROUTE

## ENROBE DE REBOUCHAGE ROUTIER À FROID



### 7 bonnes raisons d'utiliser BITUROUTE

1. Permet la réparation **immédiate** des revêtements routiers en asphalte.
2. Ne nécessite **pas de matériel spécialisé**.
3. Après damage, remise en circulation **après 2 heures**.
4. Contient un **liant** bitumineux modifié **polymère**.
5. Offre **souplesse** et une grande **cohésion**.
6. Adhérent sur **tout support**.
7. **Prêt à l'emploi**.

### Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries

Permet l'élimination des nids de poule sur les routes, parkings, allées, trottoirs...

S'utilise pour le rebouchage après pose de canalisations ou conduites, remise à niveau des regards de canalisations.

Caractéristiques	Mise en oeuvre
<p>Formulation à base de bitume modifié polymère et de granulats.            Couleurs : Noir, rouge            pH : 2,2 à 2,6            Granulométrie : 0,4            Densité : 1,6 à 1,9 non compacté                              2 à 2,3 compacté            Consommation : 25kg de produit par m<sup>2</sup> sur 1 cm d'épaisseur.</p> <p><b>Conforme aux normes : EN 12697-1 et EN 12697-2.</b></p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.            Eliminer l'eau, la boue.            Epandre BITUROUTE.            Compacter à la dame.            Appliquer sur une épaisseur comprise entre 1 et 7 cm.            Utiliser hors période de gel.            Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5° et 25°C.</p>

FR30032023/7

**7 en +**

**MULBIO NG : Dégoudronnant prêt à l'emploi.**

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

