



CARGREEN

GRAISSE VERTE MULTI-FONCTIONNELLE
CALCIUM



7 bonnes raisons d'utiliser CARGREEN

1. CARGREEN est une graisse verte, multi-usage à base d'huile minérale et d'un savon Calcium anhydre.
2. Résistance extrême **pression**.
3. Haute résistance en **température**, point de fusion élevé.
4. Graisse résistante à l'eau, permet de travailler en **ambiance humide**.
5. Protège efficacement de la **corrosion**. **Adhérence** renforcée par l'adjonction de polymère.
6. Dans le temps **ne sèche pas**.
7. Miscible avec les graisses multi-fonctionnelles à base de Lithium ou Lithium/Calcium.

Particulièrement adapté pour :



Bâtiments



Collectivités

Adapté pour le matériel travaillant sous de fortes contraintes, tout en permettant d'espacer les fréquences de graissage.

Permet donc la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires... pour vitesses basses à moyennes, températures et charges moyennes à élevées dans les ambiances humides (machines agricoles, engins de chantier,...).

Caractéristiques	Mode d'emploi
Epaississant : Calcium anhydre Huile de base : huile minérale/polymère Texture : lisse Couleur : verte Grade NLGI (ASTM D 217 mod) : 2 Point de goutte (IP 396) : > 140 °C Viscosité d'huile de base à 40°C (ASTM D 7152) : 310mm ² /s Viscosité d'huile de base à 100°C (ASTM D 7152) : 23mm ² /s Pénétration 60 coups (ISO 2137) : 265/295 4 billes soudure (DIN 51350:4) : 3200 N Résistance à l'eau à 90°C (DIN 51807:1) : 0 -90 Emcor eau distillée (ISO 11007) : 0 - 0 Emcor eau salée (ISO 11007) : 2 - 3 Corrosion cuivre 24h/100°C (ASTM D 4048) : 1b Pompabilité à froid (flow pressure)(DIN 51805 mod): <1400 mbar à -30°C Densité (IP 530) : 910 kg/m ³ Plage de température indicative : -30 à +120°C (courte durée +130°C) Cartouche de 400g. Tonnelet de 25 et 50 kg	Il est important de dégraisser les parties à traiter. S'applique sur un support propre et sec. Elle peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression. Introduire la cartouche dans notre pistolet PAG 1000, appliquer la graisse sur les parties à graisser. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR16012023

7 en +

BD10 : Dégrissant écologique multi-fonctions.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

