



CARMOS 2

GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDENE



7 bonnes raisons d'utiliser CARMOS 2

1. Offre une **adhérence** exceptionnelle sur le support.
2. Très bonne **protection** contre l'oxydation.
3. Possède un très haut **pouvoir** lubrifiant.
4. **Supprime** le contact métal sur métal.
5. A l'utilisation, **ne sèche pas**, reste souple et est neutre vis-à-vis des plastiques.
6. Résiste à des températures de **-20°C à plus de 140°C**.
7. Totalement **insoluble** à l'eau et résiste à la vapeur et aux bases.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Bâtiments



Collectivités

Lubrification, protection des engrenages ouverts, travaillant en atmosphère humide et corrosive, tels que : couronnes, pignons de grues, crémaillères, chaînes à godets, concasseurs, engrenages de treuils de levage, de grues, de téléphériques, engrenages d'élévateurs à godets, de dragues, vis sans fin, roulements à billes, rouleaux, chaînes d'entraînement, paliers lisses, paliers à rotule, guidages, glissières, câbles de commandes, ainsi que tout mécanisme à faible vitesse et fortes charges.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Epaississant : Lithium Huile de base : huile minérale Texture : lisse Couleur : noire Grade NLGI (ASTM D 217 mod) : 2 Point de goutte (IP 396) : > 190 ° Viscosité d'huile de base à 40°C (ASTM D 7152) : 110mm²/s Viscosité d'huile de base à 100°C (ASTM D 7152) : 12mm²/s Pénétration 60 coups (ISO 2137) : 265/295 4 billes soudure (DIN 51350:4) : 2800 N 4 billes soudure (ASTM D 2596) : 315 kg Résistance à l'eau à 90°C (DIN 51807:1) : 0 -90 Water wash out à 79°C (ISO 11009) : <10% Emcor eau distillée (ISO 11007) : 1 - 1 Densité (IP 530) : 886 kg/m³ Plage de température indicative : -20 à +130°C</p> <p>Cartouche de 400g. Tonnelet de 25 et 50 kg</p>	<p>Dégraisser au préalable les engrenages à lubrifier, à l'aide de notre solvant HYDROSINE 43.</p> <p>Introduire la cartouche de CARMOS 2 dans le pistolet, appliquer l'embout sur le graisseur, tout en introduisant la graisse à l'aide de la poignée ou bien à l'aide du pistolet ; appliquer uniformément sur la surface à graisser.</p> <p>Ne pas mélanger avec une autre graisse. Stocker à l'abri de la chaleur, de l'humidité, du gel.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>

FR22032018/maj6

7 en +
HYDROSINE 43 : Dégraissant universel

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
 Www.7darmor.fr

