



CARSIL

JOINT SILICONE NOIR



7 bonnes raisons d'utiliser CARSIL

1. CARSIL est un **mastic colle** élastique mono composant à base de silicone pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux.
2. **Polyvalent** : adhère sur tous types de matériaux : bois, agglo, liège, plâtres, verre, métaux, PVC, inox...
3. **Résistant** aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, humidité, acides dilués.
4. **Auto extrudable** grâce à sa poche air comprimé : s'utilise en cordon ou couche mince, mise en œuvre régulière en inclinant la buse.
5. Grande **flexibilité** et résistance aux vibrations.
6. Résiste aux **UV** et aux intempéries. Résiste aux températures extrêmes : - 60°C à + 300°C.
7. S'utilise en **intérieur et extérieur**.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Transports



Bâtiments



Collectivités

AUTOMOBILE : heavy duty (sociétés de transports, ferroviaires, bateaux, etc...), joints de blocs moteurs, corps de pompes, cache soupapes, étanchéité entre tôles de carrosserie...

BATIMENT : Collage et étanchéité des coffrets électriques, des lampes... isolation des fils électriques.

INDUSTRIE : Etanchéité et insonorisation de couvercles, de carters, usiné ou non, même avec des jeux importants.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Aspect : pâte thixotrope noire Odeur : vinaigre Température de fonctionnement en pointe : - 60 à + 300 °C Température de fonctionnement en continu : -50 à + 200 °C Dureté : 25 à 33 Shore A Pelliculation : 10 min Vitesse de polymérisation 2 à 5 min /24 heures Allongement à la rupture : 600 % Reprise élastique : supérieure à 70 % Adhésion : Quasi immédiate Tenue définitive : 24 heures	Prêt à l'emploi. Température d'application + 5 à + 40 °C. Appliquer l'adhésif, en couche mince pour du collage, sur des surfaces propres et sèches. Laisser agir quelques secondes avant d'assembler. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR02052012/2

7 en +
MONOCOL : Mastic colle monocomposant

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
 Www.7darmor.fr

