

CLEANSOLV

LINGETTES PRE-IMPREGNEES DE SOLVANT



7 bonnes raisons d'utiliser CLEAN SOLV

1. **Homogénéise** le processus de nettoyage.
2. **Élimine les variations** d'un opérateur à un autre, pas de dosage.
3. Réduction des défauts lors de l'application de peinture, revêtement adhésif ou de colle.
4. **Réduit** de façon substantielle la **quantité de bidons** de solvants utilisés.
5. **Réduction** importante des COV et des déchets dangereux.
6. Améliore **les conditions de travail** pour les opérateurs.
7. **Limite la quantité de stockage** des solvants : 0,8l de solvants par sachets.

Particulièrement adapté pour :



Industrie



Loisirs



Collectivités



Transports

Pour les opérations de préparation de surfaces avant mise en peinture, pour le nettoyage de pièces mécaniques, pour enlèvement des résidus d'encre dans l'industrie de l'imprimerie, sérigraphie, flexographie.

Pour toutes les opérations qui s'effectuent habituellement par chiffonnage.

Élimine les résidus de colle, les encres et les traces de silicone.

Désamiantage : nettoyages des traces d'adhésifs sur matériels (extracteur, sas, etc...).

Caractéristiques	Mode d'emploi
Support : 100% Rayonne non tissé Rouleau de 80 feuilles 15 x 23 cm ; par sachet. Produit d'impregnation : « solvant oxygéné » à 30°C de point éclair. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Ouvrir le paquet en aluminium, et le placer dans le distributeur en plastique. Tirer la lingette du centre du rouleau et passer la dans l'ouverture centrale du couvercle. <i>Après utilisation :</i> Placer la fin de la lingette dans le réceptacle et fermer le boîtier. Pour éviter la migration du solvant, retourner régulièrement le distributeur durant quelques secondes.

FR18092019/maj4

7 en +

WYPSORB : Absorbants industriels non tissés

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor