

# COLCYA GEL

COLLE CYANOACRYLATE GEL MULTI-SUPPORTS



## 7 bonnes raisons d'utiliser COLCYA GEL

1. COLCYA GEL est une colle **multi-matériaux**, polyvalente, rapide.
2. Très haute performance et **résistance**.
3. Possède une forte **viscosité**.
4. Résiste à la température jusque **+ 95°C**.
5. Bec embout calibré avec système **anti-goutte** garantissant une dépose précise de la colle. Evite les bouchages intempestifs.
6. Bec embout ouvert, directement **prêt à l'emploi** (plus besoin de cutter).
7. Flacon « **extra souple** » : facilite le contrôle de la dépose de la colle.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries

Assemblage et collage de matériaux multiples : bois, porcelaines, céramiques, cuirs, caoutchoucs, métaux, matières plastiques (sauf sur PP, PE, PTFE, Silicone).  
S'utilise pour des collages où une prise rapide est nécessaire.

Caractéristiques	COLCYA ACTIV	Mode d'emploi
<p>Base chimique : colle cyanoacrylate Base monomère : Ethylester Couleur : incolore Viscosité à 25°C (mPa.s) : 2000-6500 tx Densité (g/cm<sup>3</sup>) : 1,05 Point éclair (°C) : 85°C Plage de température (°C) : - 55 °C / + 95 °C Résistance au cisaillement sur acier (N/mm<sup>2</sup>) : 10 - 19</p> <p>Temps de prise sur : - Métal (Acier) : 20-60 s - Elastomère (EPDM) : 2- 5 s - Bois (hêtre) : &lt; 60 s</p> <p>Durée de vie (Mois) : 9</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>		<p>Nettoyer soigneusement la surface à coller. Déposer une faible quantité de COLCYA GEL sur les surfaces à coller. Positionner les surfaces recouvertes de façon qu'une couche mince soit étendue sur la totalité de la surface. Laisser sécher.</p> <p><b>PRECAUTION</b> Conserver le tube hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec et froid (10°C) à l'abri d'une source de chaleur et des rayons du soleil.</p>

FR15122016/maj8

**7 en +**

**COLCYA ACTIV** : Activateur de colle cyanoacrylate

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
www.7darmor.fr

**7d'Armor**