

COLTOU

COLLE BI-COMPOSANTE METHYLMETHACRYLATE



7 bonnes raisons d'utiliser COLTOU

1. **Universelle** : adhère sur tous les matériaux : métaux, verres, plastiques, plexiglas PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc....
2. **Rapide** : temps de prise inférieure à 2 min.
3. Haute résistance à la **traction** : 3500N/cm².
4. Haute résistance à la **température** : jusqu'à 200°C.
5. **Résiste** aux chocs et aux vibrations.
6. **Facile** d'utilisation : ne nécessite pas de pistolet d'application. L'embout mélangeur permet un mélange parfait des 2 composants.
7. **Esthétique** : mélange translucide.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Maintenances et services

Collage sur différents supports, pour travaux d'assemblage : acier, Inox, cuivre, laiton, titane, ferrite, verres, plastiques, plexiglas, béton, pierre, aluminium...
Peut remplacer le rivetage.

Caractéristiques		Mode d'emploi
Composition : bi-composante méthylméthacrylate Densité : 1,02 Température d'application : +5°C à +35°C ; polymérisation plus rapide avec la chaleur. Résistance à la température : -40°C à +180°C jusqu'à 200°C en pointe. Vitesse de prise : <2mn Vitesse de durcissement entre :2 et 7 mn Vol : 2x12,5ml Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		Nettoyer les parties à encoller. S'assurer que les 2 composants sortent de façon égale de la cartouche et ensuite placer l'embout mélangeur. Faire sortir la quantité nécessaire. Si on arrête d'actionner le pistolet plus de 1 minute, changer l'embout et recommencer. Lorsqu'on a terminé retirer l'embout et nettoyer à l'aide d'un chiffon les sorties de la cartouche en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants afin de ne pas créer de particules durcies dans la sortie qui pourraient boucher l'embout mélangeur lors d'une prochaine utilisation. S'utilise sans pistolet d'application.

FR06072015/3

7 en +

ALUCOL : Bande adhésive d'étanchéité à froid

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor