

# CONVEROX

CONVERTISSEUR DE ROUILLE



## 7 bonnes raisons d'utiliser CONVEROX

1. De couleur brune, légèrement bleuté au moment de l'application, devient **bleu noir** intense après 10 min.
2. Aspect **brillant**.
3. **Pas de rupture** du film par pliage de la tôle et **résiste au choc** jusqu'à rupture de la tôle.
4. **Résiste à l'eau**, aux acides et bases diluées, ainsi qu'à la température maximale de 80 °C.
5. **Adhérence** : test du quadrillage, 100 % de tenue du quadrillé. Forme un excellent support pour recevoir une **peinture de finition**.
6. Réagit avec la rouille pour former une **barrière organo-métallique** dans les **10 minutes** qui suivent l'application. Le processus de **corrosion est stoppé**.
7. **Protège** le métal contre une nouvelle oxydation en traversant la couche d'oxyde qu'il transforme et s'intègre à la surface du métal sain.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



BTP Bâtiments

Restaure et protège tout matériel métallique soumis à des conditions difficiles (matériel de chantier, travaux publics, carrières, serrureries, chaudronneries, châssis et carrosseries de véhicules, engins agricoles, chantiers navals, etc...).

Caractéristiques	Mode d'emploi
Composition : résine synthétique, couleur brune Densité : 1,06 Extrait sec : supérieur à 50 % Pouvoir couvrant : 20 m <sup>2</sup> par litre environ  Séchage : hors poussière 30 minutes, sec et dur 24 heures.  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	CONVEROX s'utilise pur ou dilué jusqu'à 30 % d'eau et s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au trempé. En immersion quelques secondes suffisent au traitement. Pour les surfaces fortement oxydées, il est recommandé de brosser légèrement pour éliminer la rouille mobile et d'appliquer deux couches pour neutraliser toute l'épaisseur de la rouille. Dégraisser si nécessaire les surfaces à traiter. Pour assurer une protection optimale, il est conseillé de recouvrir de peinture le film de CONVEROX 24 heures environ après séchage. Il n'est pas recommandé de laisser les pièces immergées dans le bain de CONVEROX. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10 °C.

FR08032016/maj4

**7 en +**

**SOLVCLEAN** : Dégraissant pour préparation de surfaces.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**