



D410

DILUANT POUR REVETEMENT POLYURETHANE ET EPOXYDIQUE



7 bonnes raisons d'utiliser D410

1. Facilite le **pistolage** des peintures.
2. Meilleure **pénétration** du revêtement dans le support.
3. Accélère le **séchage** du revêtement.
4. Permet un meilleur **tendu** des revêtements.
5. Formulé spécifiquement pour l'application de nos **revêtements** tels que EPOXPRIM, EPOXOLE, MONOSOL et TRAFFIC 200H.
6. Permet la **dilution** de la première couche.
7. Permet de **nettoyer** le matériel après application.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



BTP Bâtiments

Pour l'application d'un revêtement du type polyuréthane, époxy, alkyde uréthane.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Composition : mélange d'esters cétones, alcools. Densité : 0,878 Point éclair : 8°C. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Pour l'utilisation du D-410, se reporter à la fiche technique du revêtement correspondant.

FR26012023/8

7 en +

CLINGET : Lingettes nettoyantes pour les mains

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor