

# DECALINOX

DECAPANT DESOXYDANT D'ALUMINIUM & INOX



## 7 bonnes raisons d'utiliser DECALINOX

1. Désoxyde l'aluminium brut et l'Inox en **une seule opération**.
2. **Décape** et fait briller les surfaces en aluminium.
3. **Dissout** les huiles, ainsi que les graisses.
4. Possède un excellent pouvoir **dégraissant** et désincrustant
5. Elimine les **coulures de rouille** superficielle.
6. **Ne tache pas** les surfaces après nettoyage.
7. **Ininflammable**. Sans bi-fluorure d'Ammonium.

Particulièrement adapté pour :



Transports



Collectivités



Industries

Permet l'entretien, la rénovation du matériel routier, ridelles, citernes de poids lourds, bennes, encadrements de fenêtres. Elimine l'oxydation, les huiles, ainsi que les graisses. Utilisable sur les aciers inoxydables (fenêtres, barrières...).

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Liquide incolore à légèrement jaune. pH : 1,0 Densité : 1,17 ± 0,03</p> <p>Concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Diluer DECALINOX dans l'eau à raison de 10 à 30%.</p> <p><i>En pulvérisation</i> : mouiller le support, pulvériser la solution de bas en haut. Laisser agir 5 à 30 minutes, brosser si nécessaire pour activer la pénétration, laisser encore agir 5 minutes. Rincer soigneusement à l'eau claire. Si nécessaire renouveler l'opération.</p> <p><i>En bain</i> : faire une solution de 10 à 30% de DECALINOX. Laisser agir à 30 minutes. Rincer soigneusement à l'eau claire.</p> <p>Nous recommandons de réaliser un essai préalable avant tout traitement.</p> <p>Ne pas appliquer sur des surfaces en verre, émail, en grès, en carrelage ainsi que sur l'aluminium anodisé. Produit corrosif et nocif par inhalation. Le port des gants, de lunettes de protection et d'un masque est fortement recommandé.</p>

FR26042023/8

**7 en +**

**NOVIPLAST** : Rénovateur plastique sans silicone

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**