

# DESEMB 7

PRODUIT DESEMBOUANT

## 7 bonnes raisons d'utiliser DESEMB 7

1. DESEMB 7 possède un très grand **pouvoir** complexant et dispersant.
2. Permet la remise en solution progressive des dépôts **sans arrêt** des installations.
3. Par la complexation des ions alcalino-ferreux, DESEMB 7 **resolubilise** les dépôts minéraux et disperse les particules insolubles.
4. Son pH **neutre** protège l'utilisateur et son environnement.
5. Contient des **inhibiteurs** de corrosion : ne présente aucune incompatibilité vis-à-vis des métaux ferreux et cuivreux.
6. Economique, s'utilise à des **dosages** faibles.
7. Permet un allongement de la durée de **vie** de vos équipements.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités

Le désembouage des réseaux de chauffage.

Dans les réseaux de chauffage, les sels calcaires et les oxydes métalliques forment des boues noires et des dépôts. Le désembouage des réseaux oblige bien souvent à arrêter le fonctionnement des installations. DESEMB 7 évitera cet arrêt d'installation.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Apparence : liquide jaune Densité : <math>1,11 \pm 0,02</math> pH : <math>8,2 \pm 0,5</math> Point de congélation : <math>-9\text{ °C}</math></p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Chaudière arrêtée, le <b>DESEMB 7</b> est injecté progressivement dans le circuit (au niveau des radiateurs) à l'aide d'une pompe doseuse à raison de 6 à 10l/m<sup>3</sup> (0,6 à 1 %). Au bout de quelques heures, les premières boues vont apparaître.</p> <p>Par des extractions régulières, on évacue la solution saturée et les boues. Vidanger le circuit, rincer. Remettre en eau en y ajoutant un traitement anti-tartre et anticorrosion.</p>

FR12022016/3

**7 en +**

**THERMOFLUX** : Fluide caloporteur, antigel

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**