

DETARTRAL NT

DETARTRANT DE SECURITE
POUR CIRCUITS D'EAU D'UNITE DE CHAUFFE



7 bonnes raisons d'utiliser DETARTRAL NT

1. **Détartrant** de sécurité pour circuits d'eau et unité de chauffe.
2. Augmente la production "eau chaude" et réduit la consommation "**énergie**".
3. Idéal pour détartrer les cabines de douches et tous types de **sanitaires**.
4. La solution reste **stable** lors du détartrage. Se mélange instantanément à l'eau.
5. N'émet **pas de vapeurs** nocives ou corrosives.
6. Contient un **inhibiteur de corrosion**. **Neutre** vis-à-vis des métaux ferreux et alliages.
7. **Inerte** sur les plastiques, caoutchoucs et les joints.

Particulièrement adapté pour :



I.A.A.



Collectivités



Services

Détartrage des machines à laver la vaisselle, à laver les verres, machines à café, machines à laver le linge, chauffe-eau, ainsi que les récipients.

Entretien des sanitaires, baignoires, carrelages de douches.

Désamiantage : détartrage des unités de chauffes et des cabines de douches.

Recommandé par les préventeurs dans le processus de désamiantage.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Composition : acide sulfamique en solution, inhibiteurs de corrosion. Densité : 1,08 ±0,01 Couleur : incolore pH : 1,5</p> <p>Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).</p>	<p>Pour le détartrage, introduire dans le circuit 10 à 20 % de DETARTRAL NT, laisser agir 15 à 20 min, vidanger le circuit, rincer à l'eau claire. Pour l'entretien des sanitaires, diluer 1 volume de DETARTRAL NT dans 5 à 7 volumes d'eau. Pulvériser la solution sur la surface à détartrer, laisser agir quelques minutes, rincer à l'eau claire.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>

FR17012024/9

7 en +

KLIMKOS : Déboucheur liquide de canalisations

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor