



# DILUPAINT

SOLVANT DILUANT POUR PEINTURE  
NETTOYANT MATERIEL

## 7 bonnes raisons d'utiliser DILUPAINT

1. Facilite le **pistolage** des peintures.
2. Permet la dilution de la première couche pour une meilleure **adhérence**.
3. Permet une meilleure **pénétration** des peintures sur les supports.
4. Accélère le **séchage** du revêtement.
5. Permet un meilleur **tendu** des revêtements.
6. Formulé pour l'application de nos **revêtements** tels que ROXSAT, ROXBRILL, ALKYBOIS.
7. Permet de **nettoyer** le matériel de peinture après application.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



BTP

S'utilise pour l'application de nos revêtements tels que : ROXSAT, ROXBRILL, ALKYBOIS.  
Nettoyage du matériel après utilisation du COLMAT.

Caractéristiques	Application
Aspect : liquide transparent Type : White modifié Densité à 20°C : 0,78 Point éclair : 43°C  Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.	Pour l'utilisation du DILUPAINT, se reporter à la fiche technique du revêtement correspondant.

FR25112022/2

7 en +

ROXSAT, ROXBRILL, ALKYBOIS, COLMAT.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

7d'Armor