

DK GREEN Liquide

DECAPANT PEINTURES « A SEC »

7 bonnes raisons d'utiliser DK GREEN Liquide

1. **Polyvalent** : DK GREEN Liquide est efficace sur toutes les peintures acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, vernis, lasures ...
2. **Exempt** de Chlorure de Méthylène, son efficacité comparative en fait un décapant aussi puissant que les produits traditionnels chlorés. Action rapide et en profondeur.
3. **Prêt à l'emploi**, et facile à mettre en œuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.
4. **Inerte** sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, pierre, brique...
5. **Sans rinçage**. Après action du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité. On obtient des « résidus secs ».
6. Les surfaces décapées peuvent être **repeintes** immédiatement sans préparation secondaire.
7. **Economique** : s'utilise par simple pulvérisation ou en trempage pur et à froid.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



BTP

Efficace sur toutes les peintures acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants, ainsi sur les peintures réticulées au four.

S'utilise sur la plupart des supports, bois, pierre, brique, céramiques, verre, ciment ...

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Aspect : Liquide Densité : 0,97 ±0,05 Odeur : Solvantée Point éclair : < 23 °C</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau en matière végétale ou d'un pulvérisateur adapté. Laisser agir 20 à 30 minutes suivant la nature du revêtement et la température ambiante. Une fois le film ramolli ou "frisé", gratter à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un tampon métallique. Renouveler l'opération si nécessaire.</p> <p>Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour une mise en peinture ou autre.</p> <p><i>Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.</i></p> <p>RENDEMENT : 0,5 à 3 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décapier.</p> <p>Effectuer un essai au préalable, avant toutes utilisations, notamment sur les surfaces plastiques</p> <p>PRÉCAUTION : Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable. Ouvrir l'emballage avec précaution. Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C. Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Utiliser à l'abri du vent et du soleil (chaleur) pour éviter une évaporation trop rapide du produit.</p> <p>PROTECTION : Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.</p> <p>Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.</p>

FR20122022/2

7 en +

ALKYBOIS : Lasure de protection satinée pour le bois

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor