

DKAP VERT

DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITIS
Non chloré

PRÊT A L'EMPLOI



7 bonnes raisons d'utiliser DKAP VERT

1. **Polyvalent** : DKAP VERT est efficace sur toutes les peintures acryliques, glycérophthaliques, vinyliques, polyuréthannes, mono et bi-composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décolent aisément avec une raclette.
2. Agit sur la plupart des graffitis et **n'attaque pas** le support.
3. **Gel thixotrope**, DKAP VERT s'applique au traitement de toute surface même verticale.
4. **Prêt à l'emploi**, et facile à mettre en œuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.
5. **Inerte** sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux.
6. Après action et **évaporation complète** du produit, s'élimine totalement soit par brossage.
7. S'utilise par simple pulvérisation **pur et à froid**, et aussi par brossage.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Bâtiments

Efficace sur toutes les peintures acryliques, glycérophthaliques, vinyliques, polyuréthannes, mono et bi-composants.... Graffitis

S'utilise sur la plupart des supports, bois, béton, aluminium, métaux...

S'utilise dans les opérations de désamiantage pour décaper les peintures.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Aspect : Gel thixotrope Couleur : Limpide laiteux Odeur : Ethérée pH du produit pur : Non mesurable. Densité : 1,03 g/cm³ Temps d'application : 20 à 30 mn en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Ne jamais laisser sécher le produit. Température d'application : de 5 à 50°C, aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Rendement de 300 à 600 ml/m² selon le revêtement. Existe en aérosol et en vrac.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée. Travailler en atmosphère ventilée. Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollage de la bille. Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer à une distance de 20 cm environ. Laisser agir quelques minutes suivant l'épaisseur de peinture à décaper et du support. L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit. Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique. Renouveler l'opération si nécessaire. Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation. Sur des matières plastiques fragiles, faire un essai préalable sur une partie cachée du support. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 mn avant de remettre le matériel sous tension. <u>En vrac</u> : Appliquer en couche épaisse, laisser agir puis gratter au scrapper. Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées. L'utilisation en bain permanent ouvert n'est pas conseillée compte tenu de l'inflammabilité du produit. Emulsionnable à l'eau, permet le nettoyage des outils à l'eau aussitôt après utilisation.</p>

FR20102014/4

7 en +

WYPNET : Lingette d'essuyage

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor