

DRISOL S

SUPER ABSORBANT ANTIDÉRAPANT



7 bonnes raisons d'utiliser DRISOL S

1. Possède un très haut pouvoir **absorbant**.
2. Après absorption ne se transforme pas en boue et conserve une action plombante au sol en présence de courant d'air.
3. Conforme à la norme AFNOR **NF P98-190** «Produits absorbants destinés à un usage routier».
4. S'utilise à l'**intérieur** comme à l'**extérieur**.
5. **Inertie** chimique totale et ne se délite pas.
6. Totalement **inodore**. **Ininflammable**.
7. **Non abrasif** pour le sol.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



Loisirs

Absorbe les huiles, hydrocarbures, fuel, solvants, émulsions ainsi que les peintures.

Antidérapant, évite les accidents sur tous les types de sols rendus glissant par les huiles animales ou végétales.

Nettoyant après absorption et par simple balayage, laisse un sol propre et sec.

S'utilise sur les carrelages et ciments peints.

S'utilise sur le réseau routier.

Désamiantage : épaississant des colles bitumineuses fluidifiées.

Caractéristiques	EPANDEUR	Mode d'emploi
Composition : Terre de Diatomée Couleur : rouge/brun Densité non tassée : 542 kg/m ³ Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm Pouvoir absorbant en eau ⁽¹⁾ : 161% Pouvoir absorbant en hydrocarbures ⁽¹⁾ : 161% Taux d'émission de poussière ⁽²⁾ : 1% Taux d'adhérence résiduelle ⁽³⁾ : 94% Température de calcination : 800°C Perte au feu à 1025°C : 2% <small>(1) Absorption selon la norme NF T 90-361 : incertitude 5% - Taux d'émission de poussière selon la norme NF P 98-190 : incertitude 2% - (3) taux d'adhérence résiduelle selon la norme NF P 98-190 : incertitude 5%</small>		Epandre une fine couche de quelques millimètres, laisser agir afin que l'absorption se fasse, éliminer par simple balayage. Sa destruction doit être effectuée en conformité avec les réglementations et des polluants absorbés. Eviter l'absorption d'acide fluorhydrique. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR24042023/8

7 en +

WYPSORB : Absorbants industriels en rouleaux ou feuilles

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor