

DURCIFACE NG

MINERALISANT HYDROFUGE
Tous MATERIAUX
Phase aqueuse



7 bonnes raisons d'utiliser DURCIFACE NG

1. Très haute hydrofugation associée à une forte consolidation de la pierre.
2. Effet perlant très performant.
3. Traitement incolore perméable à la vapeur d'eau.
4. Résiste aux rayons UV. Haut indice de pénétration au sein du matériau.
5. Agit comme fixateur de salpêtre.
6. Agit contre les remontées par capillarité.
7. Réduit considérablement la formation des dépôts blancs après traitement.

Particulièrement adapté pour :



BTP

S'applique sur tous matériaux minéraux : terres cuites (briques, pavés, tuiles, terra-cotta), pierre naturelle, ardoise, gypse.

DOMAINES : Bâtiment, Entretien, Rénovation.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Liquide Incolore Densité : 1.04 +/- 0.03 pH : 13 +/- 1 Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Produit prêt à l'emploi, agiter le flacon avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, dépourvues de toute trace de salissure et de silicone, sur support sec ou légèrement humide (humidité inférieure à 40%). Application à saturation par pulvérisation, pistolet Airless, raclette, 1 à 2 couches à refus à 30 minutes d'intervalle. Rincer immédiatement le matériel à l'eau après application. Consommation moyenne par couche selon porosité : 8 à 10 m ² /L – sur surface très poreuse/ très absorbante : 6 à 8 m ² /L. Température moyenne d'application : 20-25°C. Ne pas appliquer par temps de gel (< 5°C) ou venteux, sur surfaces chaudes ou exposées au soleil. Toujours faire un essai préalable avant utilisation. Contient des silicates : protéger le verre, les huisseries, les surfaces métalliques et peintes, les véhicules.

FR21082014

7 en +

IMPER ETANCH : Enduit à base de bitume élastomère pour étanchéité et protection

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr



La société 7 d'Armor apporte le plus grand soin à l'exécution de la commande et à la qualité de ses produits. En cas de défectuosité reconnue par elle, son obligation sera limitée au seul remplacement ou au remboursement des quantités défectueuses sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie les défauts et dommages résultant d'un stockage, de manipulation, de transport ou d'utilisation dans des conditions anormales ou non conformes avec la nature, les prescriptions, l'aptitude à l'emploi du produit ainsi qu'une mise en place du produit sans respect des règles de l'art et des préconisations techniques figurant dans la documentation remise avec le produit.