

EFISORB

ABSORBANTS INDUSTRIELS NON TISSES POUR LIQUIDES

7 bonnes raisons d'utiliser EFISORB

1. S'utilise à titre **préventif ou curatif** et augmente la maîtrise des fuites et des projections d'huiles dans les ateliers.
2. Réduction immédiate des pollutions.
3. **Mise en œuvre** simplifiée par leur grande légèreté et leur faible encombrement.
- 4 Possède une **forte capacité** d'absorption.
5. A l'usage, n'émet **pas de poussière** et **économise** le temps de nettoyage.
6. Le déchet peut **être calciné** facilement. Réduction considérable des déchets d'absorbants.
7. **Compact**, stockage simplifié.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



Bâtiments

Particulièrement adapté à la récupération des liquides, s'utilisent en cas de déversements, écoulements, fuites et accidents ou pollution.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Composition : absorbant polypropylène non tissé Couleur gris Existe en feuilles et rouleaux, double épaisseur.	Appliquer EFISORB sur la surface en fonction des volumes de liquides à absorber. Laisser agir jusqu'à absorption complète des souillures. En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Déchet : peut être incinéré, se référer aux règles en vigueur.

EFISORB	GR4448	GR4676	GF100
Désignation	Double épaisseur anti-peluche prédécoupée		
Qualité	Film protecteur spun bond de 25 g/m ²		
Dimension	44m x 48cm	46m x 76cm	40cmx50cm
Cond/sac	2 rouleaux	1 rouleau	100 feuilles
Poids	13,5 kg	12,4 kg	6,2 kg
Grammage	300 g/m ²	330 g/m ²	300 g/m ²
Nombre de m ² /sac	42,24 m ²	35 m ²	20 m ²
Type	Hydrophile		
Application	Tous les liquides et hydrocarbures		
Capacité d'absorption max Norme international ASTM	270 litres (2rlx)	248 litres	120 litres (100 feuilles)
Capacité d'absorption max Norme nf 96-360	203 litres (2rlx)	186 litres	93 litres (100 feuilles)

FR10122021/4

7 en +

SYNER J : Dégraissant puissant

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor