

# ELITAG

## LINGETTE ANTI-GRAFFITI



### 7 bonnes raisons d'utiliser ELITAG

1. Dissout **instantanément** les tags, encres, peintures.
2. Efficace sur les surfaces **lisses et non-poreuses**.
3. Se présente sous forme de lingette en **non-tissé** légèrement **abrasive** sur une face, **douce** sur l'autre.
4. Imprégné d'une solution décapante **puissante**. Ne contient **pas d'alcool ni solvant agressif**.
5. Moyen moderne pour décaper les surfaces, **sans déversement** de produit ou de couleur. Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.
6. S'utilise en **intérieur et extérieur**.
7. Agréablement **parfumé**.

### Particulièrement adapté pour



Collectivités

Utilisées par tous les services de nettoyage municipaux et industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur. Permet de nettoyer les murs lisses, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d'affichage, halls d'exposition, wagons SNCF, métros.

<p><b>Caractéristiques</b> Composition de la solution d'imprégnation des lingettes : Esters gras, parfum (orange distillée), excipient (sulfoxide), diacétone alcool. Non-tissé : Cellulose / polypropylène. Odeur : agrumes Lingettes: 250x300mm</p> <p><b>Mode d'emploi :</b> Tirer <b>HORIZONTALEMENT</b> une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaires. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchet. En cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), pré-humidifier la surface avec la lingette ; laisser agir quelques minutes avant de frotter.</p>	<p><b>Précautions d'emploi</b> Ce produit est réservé au nettoyage des surfaces inertes. Porter des gants de protection étanches, de type caoutchouc butyle. Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas avaler.</p> <p><b>Compatibilités</b> Le produit est compatible avec la plupart des matériaux ; néanmoins faire un essai préalable. Pour ce qui est des surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du vernis, de même pour les surfaces enduites de matières synthétiques de type skaï. <b>Ne pas mélanger à d'autres produits.</b></p> <p><b>Conservation :</b> Les <b>LINGETTES ELITAG ANTI-GRAFFITI</b> se conservent 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température. Craint le gel.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>
--	--

FR11042023/5

7 en +

**O GELNET** : Gel pour traitement des odeurs et l'hygiène des lieux publics

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

7d'Armor