

EXTRAFLOOR

SHAMPOOING MOQUETTE POUR MACHINES A INJECTION EXTRACTION

7 bonnes raisons d'utiliser EXTRAFLOOR

1. EXTRAFLOOR est un shampoing moquette, tapis pour machines à injection extraction.
2. Nettoie **en profondeur** sans frotter, remet en état les moquettes même très encrassées.
- 3- Détache et redonne aux moquettes leur souplesse d'origine et ravive les couleurs.
4. Excellent pouvoir émulsionnant et **miscible dans l'eau** en toutes proportions.
5. **Sans agressivité** sur les fibres, les colles.
6. A l'utilisation, **ne mousse** pratiquement **pas**.
7. Laisse un agréable parfum après emploi.

Particulièrement adapté pour :



Hôtellerie

Nettoyage et entretien des tapis, moquettes, tissus muraux, sièges.

Formulé pour être utilisé sur tous les types de moquettes en laine ou synthétiques.

EXTRAFLOOR a été formulé pour être utilisé en machines à injection-extraction.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Liquide jaune Densité : $1,115 \pm 0.01$ pH : $10,25 \pm 0.75$ Contient parmi d'autres composants (règlement CE N° 648/2004-907/2006) : inférieur à 5 % de : phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, hexyl cinnamal*, linalool*, limonène*, alcool * Peuvent déclencher une réaction allergique.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Aspirer la moquette avant le traitement afin d'éliminer les poussières. Diluer de 2 à 6 % dans une machine à injection extraction. Pour une efficacité optimale, procéder à deux passages en injection extraction suivis d'un troisième passage en extraction seulement. La quantité totale de liquide injecté doit être au minimum de 1 l/m². En détachage, utiliser le produit dilué de moitié.</p> <p>Ce produit polyvalent peut également être appliqué avec une machine à brosses ou simplement à la main.</p> <p>Bien laisser sécher en évitant de marcher sur la moquette.</p> <p>Précautions d'emploi : Se conformer aux indications portées sur l'étiquette et la fiche de sécurité. Vérifier la stabilité des couleurs en effectuant un essai dans un endroit peu visible. S'il y a formation de mousse dans le bac de récupération d'eau sale, mettre du DISPERSAL.</p>

FR13042015/6

7 en +

DISPERSAL : Additif antimousse

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor®