



# GLISS WOOD

AGENT DE GLISSE POUR LE BOIS

## 7 bonnes raisons d'utiliser GLISS WOOD

1. GLISS WOOD permet les opérations de **démoulage** du bois.
2. **Ne tache** pas le bois.
3. Fortes propriétés **antiadhérentes**.
4. Résiste à des températures d'environ **150°C**, 200 °C en pointe.
5. Excellent substitut **des démoulants** siliconés.
6. Autorise les opérations de **peinture**, après application.
7. **Prêt** à l'emploi.

## Particulièrement adapté pour :



Industries

Industries du bois : Agent de glisse pour tous types de bois sur les machines à bois

Caractéristiques	SPRAY MAXI	Mode d'emploi
Aspect : Liquide limpide Couleur : jaune pale Densité à 20°C : 0,67 Point éclair : <23°C		Utiliser en spray. A 20 cm de distance, pulvériser uniformément sur la surface à traiter. Attendre quelques instants l'évaporation des solvants.  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR14042023/9

**7 en +**

**MANOLAV** : Gel avec microbilles pour les mains

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
www.7darmor.fr

