



# LUB COMPRESS

## P 100

**LUBRIFIANT SANS CENDRE POUR  
COMPRESSEURS D'AIR ALTERNATIFS OU ROTATIFS**

### 7 bonnes raisons d'utiliser LUB COMPRESS P 100

1. LUB COMPRESS P 100 est un lubrifiant de **haute tenue** sans cendre pour compresseurs d'air, rotatifs (à vis ou à palettes) ou alternatifs (à pistons).
2. Composé d'**huiles minérales** de base de haute qualité et d'une additivation spécifique.
3. Assure une excellente **protection** du matériel et la fiabilité des compresseurs soumis à une utilisation modérée ou intensive.
4. LUB COMPRESS P 100 offre une excellente protection contre l'**usure**.
5. Permet d'abaisser les **frais** d'entretien en limitant les problèmes de fonctionnement du matériel, les dépôts en aval et l'entraînement d'impuretés.
6. Permet un allongement des intervalles d'entretien du matériel de part son excellente résistance à l'**oxydation**.
7. **Limite** la formation de boues et de dépôts tout en assurant une protection remarquable contre l'usure et la corrosion, ce qui accroît la durée de vie et le rendement des compresseurs.

### Particulièrement adapté pour :



Industries

LUB COMPRESS P 100 aux exigences des grands fabricants de compresseurs : Compresseurs rotatifs à vis ; Compresseurs rotatifs à palettes ; Compresseurs axiaux et centrifuges ; Compresseurs d'air à piston ; Systèmes à compresseur pourvus d'engrenages et de paliers.

LUB COMPRESS P 100 est préconisée pour les compresseurs d'air à un ou plusieurs étages. Elle est adaptée aux machines à mouvement alternatif et rotatif, les grades de faible viscosité étant utilisés principalement dans les compresseurs rotatifs.

Il est également adaptée aux systèmes à compresseur munis d'engrenages et de paliers ainsi que pour les moteurs et leurs cylindres (résultat essai FZG>11).

#### CARACTERISTIQUES

Spécifications : DIN 51506 VD-L

Caractéristiques	Méthodes	Valeurs
Grades	ISO-VG	100
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	890 kg/m <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	97 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	NFT 60-136	97
Point découlement	NFT 60-105	-9°C

FR26012018

**7 en +**  
SYNER J : Dégraissant

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**