



# LUB COMPRESS

## R 46

**LUBRIFIANT SPÉCIALEMENT ADDITIVÉ POUR  
COMPRESSEURS ROTATIFS À VIS ET À PALETTES**

### **7** bonnes raisons d'utiliser **LUB COMPRESS R 46**

1. LUB COMPRESS R 46 est un lubrifiant à base **d'huiles minérales** de très grande pureté.
2. LUB COMPRESS R 46 a été formulé pour les **compresseurs d'air rotatifs**.
3. **Additivation** étudiée.
4. Bonnes propriétés **anti-oxydantes**.
5. Bonnes propriétés **anti-corrosion**.
6. Huile **extrême** pression.
7. Spécifications : **NF ISO 6743/ 3A**.

**Particulièrement adapté pour :**



Industries

La lubrification des compresseurs d'air rotatifs à palettes et à vis dans les conditions de service normal.

Caractéristiques	Méthodes	R 46
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	877 kg/m <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	42 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité cinématique à 100°C	NFT 60-100	6,3 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	NFT 60-136	96
Point découlement	NFT 60-105	-10°C
Point éclair VO	NFT 60-118	232°C

FR26012018

**7 en +**  
**SYNER J : Dégraissant**

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
[www.7darmor.fr](http://www.7darmor.fr)

**7d'Armor**