



PERFORM 7

ADDITIF HUILE MOTEUR



7 bonnes raisons d'utiliser PERFORM 7

1. PERFORM 7 est un améliorateur de **lubrification**, de nouvelle génération, à base de graphène.
2. Réduction de la consommation de carburant : jusqu'à **17%** d'économie*.
3. Gain de **puissance** entre 3 et 5%*.
4. Réduction du **bruit**.
5. Compatible avec tous **types** de moteurs.
6. Améliore le fonctionnement à des **températures** extrêmes (y compris les démarrages à froid).
7. **Economique** : le traitement doit être renouvelé toutes les 2 vidanges (60.000 km) et le prix du traitement amorti entre 4 et 5 pleins.

Particulièrement adapté pour :



Transports



Agriculture

L'utilisation avec les équipements de post-traitement (catalyseurs 3 voies, catalyseurs d'oxydation, filtres à particules) des véhicules de tourisme essence et diesel, utilitaires légers, camions, tracteurs, bus, bateaux, moteurs à gaz, équipement industriel, compresseurs, groupes électrogènes....

Caractéristiques	Mode d'emploi
Composition : graphène Masse volumique à 15°C (kg/m ³) : 850 Viscosité à 40°C (cSt) : 63,5 Viscosité à 100°C (cSt) : 10,5 Indice de viscosité : 150 Viscosité CCS à -35°C : <6200 Viscosité HT/HS à 150°C (CENTIPOISE) : <2,9 Point d'écoulement (ASTM D97) (°C) <-35 Point éclair (ASTM D92)(°C) : >240 Teneur en cendres sulfatées (%masse) : 0,7998 Teneur en soufre (%masse) : 0,182 Teneur en phosphore (% masse) : 0,08 TBN (ASTM D2896) (mg KOH/g) : 7,998 *en fonction du mode de conduite selon les essais du PV AGRISCAN MECA CONSEIL Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Moteur froid, vérifier votre niveau d'huile. Il ne doit pas être trop élevé pour permettre l'ajout de la dose de PERFORM 7. Agister fortement le flacon avant emploi. Incorporer la dose adéquate dans le moteur. L'efficacité ne sera totalement effective qu'après 4h mini de fonctionnement du moteur à régime normal, sans accélération brutale. <u>Dosage</u> : dose de 100ml adaptée pour un véhicule ou moteur avec carter d'huile de 4 à 7l de capacité. Adaptez les quantités en proportion du volume d'huile de votre véhicule. Exemple : camion avec volume d'huile de 20l : 3 doses <u>Stockage</u> : garder le contenant fermé jusqu'à utilisation. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Jeter les déchets de manière appropriée.

FR11052022

7 en +

ADI 7 DE : Additif antipollution diesel-essence

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

