

PROTOL VS

FLUIDE DE PROTECTION SOLVANTE
DE TYPE CIREUX

Protection jusqu'à 24 mois

7 bonnes raisons d'utiliser PROTOL VS

1. PROTOL VS est un fluide de protection **anticorrosion** longue durée hydrofugeant de type cireux pour pièces métalliques.
2. Laisse après évaporation du solvant un film cireux non tachant et **incolore**.
3. Ne **goutte pas** après évaporation du solvant.
4. Caractère **hydrofuge** important, très efficace sur pièces humides.
5. Déplace l'eau des pièces à protéger.
6. Pouvoir **couvrant** élevé.
7. **Compatible** avec tous les métaux.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



TP



Agriculture

- Protection de pièces après usinage.
- Protection de pièces en extérieur.
- Protection de pièces pour expédition maritime.
- Protection du matériel métallique, de travaux publics, agricole exposé aux intempéries.
- Pour les parties métalliques exposées de bâtiments, ponts, ouvrages de construction.

Caractéristiques	Application
<p>Aspect : liquide Couleur : verte Masse volumique à 20°C (ISO 12185) : 865 kg/m³ Point éclair VC (ISO 2719) > 34°C Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104) : 16 mm²/s</p> <p>CARACTERISTIQUES D'APPLICATION Epaisseur moyenne du film par couche : 50 microns. Pouvoir couvrant : 1 litre pour 5 m² à 50 microns. Temps de séchage : 24 à 48 heures selon température</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Avant application de PROTOL VS, si nécessaire dégraisser la surface avec du SYNER 150. S'applique toujours sur une surface propre sèche ou humide. Applicable à froid, au trempé, au pistolet ou au pinceau.</p> <p>Pulvériser sur la surface à protéger, le film s'étend uniformément grâce à son pouvoir thixotropique. Si nécessaire pour éliminer le film de protection, utiliser notre dégraissant SYNER 150.</p> <p>Durée de protection estimée en intérieur sec : environ 24 mois Durée de protection estimée en extérieur sous abri : environ 12 mois</p>

FR30032023/1

7 en +

SYNER 150 : Dégraissant surpuissant

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor