

# RENOFLASH'

NETTOYAGE DE TOUS SUPPORTS



## 7 bonnes raisons d'utiliser RENOFLASH'

1. Nettoie, désincruste **immédiatement** les surfaces.
2. **RENOFLASH'** est un produit alcalin chloré efficace pour le blanchiment des surfaces.
3. Action **immédiate**, les supports retrouvent leur aspect d'origine sans aucune dégradation de leurs propriétés.
4. **Miscible** dans l'eau.
5. Produit **non moussant**.
6. **Elimine** les souillures provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier.
7. peut être utilisé en traitement préventif avant peinture.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Loisirs

Est utilisé par les professionnels pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics. Permet également de dégriser le bois.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Aspect : liquide limpide jaune Odeur : Eucalyptus pH du produit à 1 % : <math>9,5 \pm 0,05</math> Densité : <math>1,15 \pm 0,02</math> Matière active : Hypochlorite de sodium (N° CAS : 7681-52-9)</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Appliquer RENOFLASH' <b>pur</b> ou dilué à 50 % en pulvérisateur ou jet haute pression, en fonction du degré de salissure. Avant toute application, faire un essai sur le support à la dose indiquée. Laisser agir au minimum 30 minutes. Puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression. Laisser sécher.</p> <p>Ne pas mélanger le RENOFLASH' avec un produit acide. Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer). En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment.</p> <p><b>STOCKAGE : Comme tous les produits chlorés, RENOFLASH' se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou aux UV.</b> Ne jamais conditionner dans d'autres récipients que le bidon d'origine qui est équipé d'une vanne de dégazage. Stocker à l'abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 30°C. Utiliser dans les 12 mois suivants la date d'achat.</p>

FR10032023/4

7 en +

SYNERAL : Dégraissant de sécurité

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
www.7darmor.fr

7d'Armor®