


SATBOIS

HUILE SATURATEUR POUR BOIS



7 bonnes raisons d'utiliser SATBOIS

1. Produit **d'imprégnation** à base d'un liant oléagineux, destiné à la protection et l'entretien des bois.
2. Aspect naturel **incolore**, conserve l'aspect du bois.
3. **Protège** contre les agressions atmosphériques.
4. **Nourrit** le bois en profondeur.
5. S'utilise sur tous types de bois, bonne pénétration sur bois dur de type exotique.
6. S'utilise exclusivement en **extérieur**.
7. Peut être **associé** au dégriseur DEGRISBOIS pour éclaircir les bois avant traitement avec le SATBOIS.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Loisirs



Bâtiment

Tous types de bois, terrasse bois, mobilier de jardin, bois exotique.....

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Présentation : Produit prêt à l'emploi Densité : 0,85 Teinte : Incolore Rendement moyen : 10 à 12 m²/l Temps de séchage (à 23 °C et 50 % HR) : au toucher 12 heures Classification AFNOR : NT T 36005 : Famille I – Classe 2b</p> <p><u>Conditions d'application :</u> Température extérieure : Entre 5° et 30 °C Humidité relative : Hydrométrie inférieure à 65 % d'humidité relative</p> <p>Les supports devront impérativement être préparés conformément au DTU 59-1 (NF P74-201-1 et 2)</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Etat des supports : Parfaitement sec, propre, exempt de toute souillure.</p> <p><u>PREPARATION DES FONDS</u> : Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finition antérieure par ponçage ou décapage et dépoussiérage.</p> <p><u>APPLICATION</u> : Appliquer l'huile. Laisser pénétrer 20 minutes, à l'abri du soleil. Essuyer toute l'huile de surface dans le sens des fibres.</p> <p>ATTENTION : Le produit appliqué en excès et non essuyé laisse des zones collantes néfastes à l'utilisation et au rendu esthétique.</p> <p>Pour une protection optimale du bois, l'application est à renouveler tous les ans. Matériel d'application : Pinceau spalter Nettoyage : D 410 Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.</p> <p>STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.</p>

FR23052023

7 en +
DEGRISBOIS : Dégriseur pour le bois

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor