


SELEXOL N1

NETTOYANT DIÉLECTRIQUE



7 bonnes raisons d'utiliser SELEXOL N1

1. Excellent **pouvoir solvant** des huiles et graisses.
2. Elimine les résidus de **carbone et les poussières**.
3. Possède une tension disruptive de **30000 Volts**.
4. Ne contient **pas de solvants chlorés**.
5. Ne nécessite **aucune action** mécanique.
6. Totalement **neutre** vis-à-vis des métaux.
7. Après application **s'évapore rapidement** et ne laisse **pas de résidus**.

Particulièrement adapté pour :



Transports



Industries



Maintenances et Services

Nettoyage des générateurs, des générateurs régulateurs de tension, contacteurs, transformateurs, parcmètres, disjoncteurs, connexions, jeux de barres, porte-fusibles.
SELEXOL N1 s'utilise hors tension en courant faible ou fort. Nettoie et dépollue le matériel électrique ; il rétablit immédiatement les constantes électriques et évite l'étincelage.
Nettoie les brûleurs de chaudière.

Caractéristiques	SPRAY SOLV	Mode d'emploi
Composition : Solvants hydrocarbonés Densité : 0,78 Inflammabilité : 66°C Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		S'utilise toujours pur. <i>En pulvérisation</i> A 70 cm du support à nettoyer, pulvériser SELEXOL N1 de haut en bas jusqu'à un léger ruissellement. <i>En bain</i> Immerger les pièces à nettoyer dans le SELEXOL N1 pendant quelques minutes, si nécessaire activer le dégraissage à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher à l'air, ou s'il y a lieu sécher à l'air comprimé. Conformément à la réglementation en vigueur, déconseiller tout matériel sous tension avant intervention. Ne pas pulvériser sur les arcs électriques, ni sur une flamme ou du matériel chaud.

FR17082017/6

7 en +
PULSAIR : Souffleur

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor