



SEPTLUB AF 80W90

**HUILE EXTREME PRESSION
POUR BOITES ET PONTS**

7 bonnes raisons d'utiliser **SEPTLUB AF 80W90**

1. SEPTLUB AF 80W90 est une huile pour **boîtes et ponts à engrenage hypoïdes**, possédant des propriétés extrême pression très élevées.
2. Autorise le fonctionnement des engrenages sous de très fortes **charges** soumis à des vitesses élevées avec charges brutales répétées.
3. Renferme des **additifs filants** (ayant la structure de polymères) lui donnant une excellente adhérence et évitant l'usure des engrenages lors des démarrages à sec.
4. Maintient un film épais d'huile sur les engrenages.
5. Possède un indice de **viscosité** élevé, elle représente pour une même viscosité à chaud, une plus grande fluidité à basses températures, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
6. Assure une excellente protection contre la corrosion. Un additif **anti-oxydant** garantit un long usage sans dégradation de l'huile.
7. Miscible avec tous les lubrifiants d'origine pétrolière de même niveau **MIL.L/API**.

Particulièrement adapté pour :



Industries

Tous boîtes et ponts, en particulier hypoïdes soumis à de fortes charges, y compris ceux comportant des pièces en bronze et les ponts à vis sans fin.

Boîtes de vitesse et ponts de véhicule uniquement lorsque le constructeur recommande une huile GL5 ou MIL-L-2105 C/D. Certaines boîtes ne tolèrent pas les teneurs élevées en additifs extrêmes pressions.

NB : Pour les boîtes de vitesses : bien se conformer aux préconisations constructeurs, en effet, l'emploi dans certaines boîtes de vitesses de produits API GL5 au lieu de produits API GL4 peut entraîner des usures anormales sur les pièces en bronze (les synchros par exemple)

Caractéristiques	Méthodes	80W90
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	900 kg/m ³
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	135 Cst
Indice de viscosité		130
Point découlement	ASTM D97	-18°C
Point éclair VO	NFT 60-118	> 250°C

FR14022018

7 en +

MICRO GREASE : Graisse blanche au PTFE

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor