

# SYNERAL

**NETTOYANT UNIVERSEL DE SECURITE  
ADAPTE MACHINES À VAPEUR &  
NETTOYEUR HAUTE PRESSION**



## 7 bonnes raisons d'utiliser SYNERAL

1. Possède un très haut pouvoir **dégraissant**.
2. Dissout, pénètre les graisses de toute nature, **animales ou végétales**.
3. **Emulsionne** instantanément les **huiles**.
4. S'utilise en **bain** ou en **pulvérisation**.
5. Se mélange instantanément à l'eau et reste **stable** dans le temps.
6. **Protège** les pompes et serpentins contre le tartre.
7. Ne laisse pas de dépôts dans les **réservoirs et circuits**.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Bâtiments

Nettoyage des équipements industriels, machines-outils.

Dégraissage des sols en ciment, des carrelages, des sols peints.

Ravivage des façades et murs en pâte de verre, faïence, verre, bardage métallique et plastique, ainsi que les huisseries en aluminium.

Nettoyage intérieur et extérieur des cars, automobiles et poids lourds, ainsi que les bâches en nylon ou en tissu.

Lessivage des peintures en conservation, ainsi que le lessivage des peintures à repeindre.

Ramonage des chaudières à fuel.

Décollage des affiches.

Joue le rôle d'agent mouillant permettant de contenir la poussière et les fibres amiante.

Caractéristiques	PCA 25	Mode d'emploi
Composition : sels alcalins, agents tensioactifs en solution aqueuse. Densité moyenne : 1,05 pH : 13  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		S'utilise toujours dilué, dans l'eau chaude ou froide. La dilution est fonction du degré d'encrassement. Sur les parois verticales, toujours nettoyer de bas en haut. Généralement, s'utilise de 15 à 30 parties d'eau ; pulvériser la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes, activer la pénétration si nécessaire à l'aide d'une brosse, rincer à l'eau claire. Pour le lessivage des peintures, faire une dilution de 1 pour 3 à 5 volumes d'eau ; ne nécessite pas de rinçage. En ramonage, faire une dilution de 1 pour 5 à 10 volumes d'eau ; pulvériser à l'intérieur de la chaudière, rallumer la chaudière pour faire tomber les dépôts. Amiante : dilué le SYNERAL 1 volume pour 20 volumes d'eau.

FR22122022/18

## 7 en +

**FONGI 7 : Traitement des taches rouges et lichens**

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**