



7 bonnes raisons d'utiliser SYNEROX

- 1. **2 en 1** = Dégraisse et désincruste en une seule opération.
- 2. Sans attaque sur carrelages et les joints, n'altère pas le chrome ni l'émail.
- 3. Dissout le calcaire.
- 4. S'applique sur tous les métaux ferreux. Après dilution, s'utilise sur l'aluminium.
- 5. **Ravive** le cuivre ainsi que le laiton.
- 6. Se mélange instantanément à l'eau et la solution reste stable.
- 7. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Transports



Bâtiments

Désincrustation des pierres, surfaces bétonnées, carrelages, sols d'ateliers, garages, chaufferies, voies piétonnes, installations portuaires, bateaux.

Elimine la rouille et les taches d'huile.

Dégraissage des bâches de camions, des jupes de chaudières. Nettoyage des filtres à air des engins T.P.

Caractéristiques

Composition : solution concentrée d'acide phosphorique, d'agents de surfaces non joniques

Aspect : liquide incolore Densité : 1,050 ± 0,010

pH: 1,00 ± 0,20

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

JUMBO 9



Mode d'emploi

S'utilise pur ou dilué à raison de 1 volume de SYNEROX pour 10 volumes d'eau.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir 10 à 15 minutes, activer à l'aide d'une brosse si nécessaire, rincer à l'eau claire.

FR18012024/8

7 en +

POLYCLEAN: Dégraissant désinfectant prêt à l'emploi

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



