

TRAFFIC 200

PEINTURE ROUTIERE
DE SIGNALISATION



7 bonnes raisons d'utiliser TRAFFIC 200

1. A base de résines **acryliques** en phase solvant.
2. Possède un très bon **pouvoir couvrant**.
3. Très **bonne adhérence** sur les supports.
4. Bonne **résistance** aux roulements, aux **U.V.** et insensible aux **intempéries et aux chocs**.
5. **5 coloris** : Blanc, bleu, jaune, rouge et noir.
6. Après séchage, donne un **aspect mat**.
7. **Sèche très rapidement**.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Métiers de bouche

Pour tous travaux de signalisation en extérieur ou en intérieur, tels que délimitation de parkings et emplacements, fléchages, passages piétons, lignes de roulement, séparation de trafic, quais de déchargement, bordures de trottoirs.

S'applique sur bitumineux, ciment, béton.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Composition : résines acryliques solvantées. Densité : 1,55 Extrait sec : 74,4 % Viscosité : CF 4 à 20 °C 1 mn 45" Séchage : - hors poussière : 5 mn - sec au toucher : 30 mn Pouvoir couvrant : 4 m ² /kg pour 35 à 40 mètres linéaires en 10 cm de large. Uniquement en multiples de 5 kg. Classification : AFNOR - Norme T 30003 - Famille 7.	S'applique à des températures supérieures à 10 °C. Ne pas appliquer sur supports humides. Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer, dépeussier la surface avant application. S'utilise pur ou dilué avec 3 % de D410, en fonction du mode d'application et du support. S'applique à l'aide d'une brosse, d'un pistolet ou à l'aide d'une machine automotrice de marquage. Nettoyage du matériel d'application avant séchage au D410. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR14102019/4

7 en +

D410 : Diluant

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor