


# TURBOCHOC

DEBOUCHEUR LIQUIDE DE CANALISATION



## 7 bonnes raisons d'utiliser TURBOCHOC

1. Réalise **instantanément** les débouchages même difficiles.
2. Dissout les **graisses, textiles, végétaux, matières organiques**.
3. Contient **des inhibiteurs de corrosion** actifs sur les métaux ferreux, le cuivre, le plomb.
4. **Sans attaque** sur les joints en caoutchouc ainsi que les plastiques (PVC) hormis aminoplaste.
5. N'émet **pas de vapeur** corrosive.
6. Contient des tensioactifs qui augmentent le **pouvoir mouillant** sur les souillures.
7. **Pénétration** du produit rapide.



Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



Bâtiments

Permet le débouchage des éviers, baignoires, urinoirs, WC, lavabos, canalisations des rejets d'eaux usées.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Composition : Acide Sulfurique, inhibiteurs de corrosion, tensioactifs. Densité : 1,84 ± 0,02</p> <p>Ne pas mélanger avec un autre produit et ne pas verser d'eau dans le produit. Éviter les projections sur le chrome, l'aluminium, le zinc et alliages légers. <b>Ne pas utiliser sur les plastiques dits AMINOPLASTES.</b></p> <p>Concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>L'efficacité du produit sera obtenue lorsque la quantité d'eau sera égale à la quantité de TURBOCHOC. Verser doucement et avec précaution le TURBOCHOC. Le versement du produit dans l'eau provoque un fort dégagement de chaleur, il faut verser le produit lentement et par petites quantités. Il est recommandé de couvrir l'orifice avec un récipient renversé afin de prévenir le risque éventuel de remontées. Laisser agir 5 minutes. Rincer abondamment à l'eau froide. Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir Dans le cas d'un déboucheur acide, les préconisations d'emploi indiquent clairement que le produit ne doit être utilisé que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques. Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.</p>

FR19042023/4

**7 en +**

**SANIGEL+ : Gel détartrant sur actif pour sanitaires**

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**