


TYRE UP

LUBRIFIANT AEROSOL POUR LE MONTAGE DES PNEUMATIQUES



7 bonnes raisons d'utiliser TYPE UP

1. « TYRE UP » est lubrifiant **liquide** qui facilite le montage et démontage des pneumatiques.
2. **Ne se dégrade pas** sous l'action de polluants extérieurs.
3. Facilité et confort de l'utilisation grâce à son conditionnement en **aérosol**.
4. Rapidité de mise en œuvre.
5. **Sans corrosion** sur l'acier et l'aluminium.
6. Bonne tenue **au froid**, sèche **rapidement** en 10-15 mn.
7. **Absence de coulure** à l'application, donc laisse l'environnement propre et moins dangereux pour l'utilisateur.

Particulièrement adapté pour :



Transports



Collectivités

Le produit s'utilise pour la lubrification entre jante et pneumatique pour le montage et démontage des pneus de voitures, des camionnettes et des motos.
Utilisable à température ambiante car bonne tenue au froid.

Mode d'emploi

Démontage :

Après mise en place de la « bêche » de l'écarteur, pulvériser le produit à l'interface entre le pneu et la jante. Démontez le pneu.

Montage :

Lubrifier la jante en place sur la platine et le talon du pneumatique. Au remontage le pneu se place facilement grâce à la grande pénétration du lubrifiant.

La vitesse de séchage en 10-15 minutes vous permet de faire de suite l'opération d'équilibrage.

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR04122015/1

7 en +

SUNILAV : Nettoyant dégraissant industriel pour carrosserie

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor